

115054, Москва, 3-й Монетчиковский переулок дом 9, стр. 1

Тел./факс: +7 (495) 959-3747

info@iton.ru

## **Kite Pastry**



- Температурный режим 0 +6 С
- Энергосберегающее светодиодное LED освещение прилавка
- Рабочая поверхность из нержавеющей стали
- Закалённое низкоэмиссионное К-стекло
- Базовые поддоны из нержавеющей стали
- Вентилируемое охлаждение
- Режим автоматической оттайки

## Таблица характеристик

Модель Изделия	Длина изделия	Температурный режим, °С	Габаритные размеры изделия			Габаритные размеры упаковки			Вес изделия		F6				2		
			Длина без боковин\ длина с боковинами	Ширина, мм	Высота, мм	Длина, мм	Ширина, мм		Нетто, кг	Брутто, кг	Глубина выкладки, мм	Площадь выкладки\охлаждаемый объем м2\м3	Холодопроизводительность, кВт	Энергопотребление, кВтЧ в сутки	Электрическая мощность, кВт.	Максимальный ток, А	Напряжение, В 220 (1) ,380 (3)
Kite Pastry	1000	0 + 6	980/1000	980	1500	1100	1080	1600	175	195	700	1,38\0,6	0.6	6	-	3.5	220-240